Nexans Ref. Code	*Description*	*Nominal Conductor Diameter*	*Average Insulation Thickness*	*Average Sheath Thickness*	*Max. Cable Diameter*	*Indicative Weight Of The Cable*	*Max. Conductor Resistance T = 20°C*
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/km]	[Ω/Km]
10539336	UG16OM16 0,6/1kV 4x1,5	1,41	0,7	1,8	12,9	190	12,1
10539337	UG16OM16 0,6/1kV 4x2,5	1,81	0,7	1,8	14,0	240	7,41
10539338	UG16OM16 0,6/1kV 4x4	2,21	0,7	1,8	15,4	300	4,61
10539339	UG16OM16 0,6/1kV 4x6	2,70	0,7	1,8	16,7	400	3,08
10539350	RG16OM16 0,6/1kV 4x10	3,80	0,7	1,8	19,0	630	1,83
10539351	RG16OM16 0,6/1kV 4x16	4,80	0,7	1,8	21,5	900	1,15
10539352	RG16OM16 0,6/1kV 4x25	6,00	0,9	1,8	25,7	1480	0,727
10539353	RG16OM16 0,6/1kV 3x35+25	7,00	0,9	1,8	28,0	1700	0,524
10539354	RG16OM16 0,6/1kV 3x50+25	8,10	1,0	1,8	31,1	2000	0,387
10539244	RG16OM16 0,6/1kV 3x70+35	9,90	1,1	1,9	35,4	2800	0,268
10539245	RG16OM16 0,6/1kV 3x95+50	11,50	1,1	2,1	40,3	4000	0,193
10539246	RG16OM16 0,6/1kV 3x120+70	12,90	1,2	2,2	44,9	5200	0,153
10539247	RG16OM16 0,6/1kV 3x150+95	14,20	1,4	2,4	50,3	6300	0,124
10539248	RG16OM16 0,6/1kV 3x185+95	15,90	1,6	2,5	54,9	7600	0,0991
10539249	RG16OM16 0,6/1kV 3x240+150	18,30	1,7	2,7	62,8	10000	0,0754
10539360	RG16OM16 0,6/1kV 3x300+150	20,50	1,8	2,9	67,8	12000	0,0601
10539361	RG16OM16 0,6/1kV 3x400+240	23,30	2,0	3,2	78,8	15900	0,0470