

<i>Nexans Ref. Code</i>	<i>Description</i>	<i>Nominal Conductor Diameter</i>	<i>Average Insulation Thickness</i>	<i>Average Sheath Thickness</i>	<i>Max. Cable Diameter</i>	<i>Indicative Weight Of The Cable</i>	<i>Max. Conductor Resistance T = 20°C</i>
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/km]	[Ω/Km]
10539158	FG16OM16 0,6/1kV 2x1,5	1,50	0,7	1,8	12,0	150	13,3
10539159	FG16OM16 0,6/1kV 2x2,5	1,95	0,7	1,8	13,0	190	7,98
10539160	FG16OM16 0,6/1kV 2x4	2,50	0,7	1,8	14,2	240	4,95
10539161	FG16OM16 0,6/1kV 2x6	3,00	0,7	1,8	15,4	310	3,30
10539162	FG16OM16 0,6/1kV 2x10	4,30	0,7	1,8	17,3	440	1,91
10539163	FG16OM16 0,6/1kV 2x16	5,00	0,7	1,8	19,4	600	1,21
10539164	FG16OM16 0,6/1kV 2x25	6,30	0,9	1,8	23,0	850	0,780
10539165	FG16OM16 0,6/1kV 2x35	7,40	0,9	1,8	25,7	1130	0,554
10539166	FG16OM16 0,6/1kV 2x50	8,90	1,0	1,8	29,3	1580	0,386
10539167	FG16OM16 0,6/1kV 2x70	10,50	1,1	1,8	33,1	2050	0,272
10539168	FG16OM16 0,6/1kV 2x95	11,90	1,1	2,0	37,4	2670	0,206
10539169	FG16OM16 0,6/1kV 2x120	13,50	1,2	2,1	41,5	3330	0,161
10539170	FG16OM16 0,6/1kV 2x150	14,90	1,4	2,2	46,1	4100	0,129