

<i>Nexans Ref. Code</i>	<i>Description</i>	<i>Nominal Conductor Diameter</i>	<i>Average Insulation Thickness</i>	<i>Average Sheath Thickness</i>	<i>Max. Cable Diameter</i>	<i>Indicative Weight Of The Cable</i>	<i>Max. Conductor Resistance T = 20°C</i>
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/km]	[Ω/Km]
10539192	FG16OM16 0,6/1kV 4x1,5	1,50	0,7	1,8	13,4	200	13,3
10539193	FG16OM16 0,6/1kV 4x2,5	1,95	0,7	1,8	14,6	260	7,98
10539194	FG16OM16 0,6/1kV 4x4	2,50	0,7	1,8	16,0	330	4,95
10539195	FG16OM16 0,6/1kV 4x6	3,00	0,7	1,8	17,5	430	3,30
10539196	FG16OM16 0,6/1kV 4x10	4,30	0,7	1,8	19,8	640	1,91
10539197	FG16OM16 0,6/1kV 4x16	5,00	0,7	1,8	22,4	900	1,21
10539199	FG16OM16 0,6/1kV 4x25	6,30	0,9	1,8	26,8	1300	0,780
10539211	FG16OM16 0,6/1kV 3x35+25	7,40	0,9	1,8	29,2	1650	0,554
10539213	FG16OM16 0,6/1kV 3x50+25	8,90	1,0	1,8	32,4	2200	0,386
10539214	FG16OM16 0,6/1kV 3x70+35	10,50	1,1	1,9	37,0	3000	0,272
10539215	FG16OM16 0,6/1kV 3x95+50	11,90	1,1	2,1	42,0	3900	0,206
10539216	FG16OM16 0,6/1kV 3x120+70	13,50	1,2	2,2	46,9	4700	0,161
10539218	FG16OM16 0,6/1kV 3x150+95	14,90	1,4	2,4	52,5	6300	0,129
10539219	FG16OM16 0,6/1kV 3x185+95	16,90	1,6	2,5	57,3	7600	0,106
10539230	FG16OM16 0,6/1kV 3x240+150	19,60	1,7	2,7	65,5	10000	0,0801
10539231	FG16OM16 0,6/1kV 3x300+150	22,00	1,8	2,9	70,8	12000	0,0641