Nexans Ref. Code	*Description*	*Nominal Conductor Diameter*	*Average Insulation Thickness*	*Average Sheath Thickness*	*Approx. Cable Diameter*	*Indicative Weight Of The Cable*	*Max. Conductor Resistance T = 20°C*
		[mm]	**[mm]**	**[mm]**	**[mm]**	**[kg/km]**	**[Ω/Km]**
10542150	AUG16R16 0,6/1kV 1x10	3,47	0,7	1,4	11,0	145	3,08
10542038	ARG16R16 0,6/1kV 1x16	4,70	0,7	1,4	12,1	180	1,91
10542039	ARG16R16 0,6/1kV 1x25	6,00	0,9	1,4	13,9	235	1,20
10542130	ARG16R16 0,6/1kV 1x35	7,00	0,9	1,4	14,9	275	0,868
10542131	ARG16R16 0,6/1kV 1x50	8,20	1,0	1,4	16,4	335	0,641
10542132	ARG16R16 0,6/1kV 1x70	9,80	1,1	1,4	18,3	425	0,443
10542133	ARG16R16 0,6/1kV 1x95	11,50	1,1	1,5	20,3	530	0,320
10542134	ARG16R16 0,6/1kV 1x120	13,10	1,2	1,5	22,2	635	0,253
10542135	ARG16R16 0,6/1kV 1x150	14,30	1,4	1,6	24,2	760	0,206
10542136	ARG16R16 0,6/1kV 1x185	16,00	1,6	1,7	26,6	915	0,164
10542139	ARG16R16 0,6/1kV 1x240	18,50	1,7	1,8	29,6	1145	0,125
10542140	ARG16R16 0,6/1kV 1x300	20,70	1,8	1,8	32,1	1355	0,100
10542141	ARG16R16 0,6/1kV 1x400	23,50	2,0	2,0	35,9	1690	0,0778
10542142	ARG16R16 0,6/1kV 1x500	26,50	2,2	2,1	39,7	2105	0,0605
10542143	ARG16R16 0,6/1kV 1x630	30,00	2,4	2,2	44,0	2625	0,0469