

| <i>Nexans Ref. Code</i> | <i>Description</i> | <i>Average Insulation Thickness</i> | <i>Minimum Inner Sheath Thickness</i> | <i>Nominal Outer Sheath Thickness</i> | <i>Max. Cable Diameter</i> | <i>Indicative Weight Of The Cable</i> |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|---|------------------------------------|---|
| | | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/km] |
| 10557184 | UG10OG10M2 450/750V 4x1 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 14,0 | 200 |
| 10557185 | UG10OG10M2 450/750V 8x1 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 17,5 | 335 |
| 10557186 | UG10OG10M2 450/750V 16x1 | 0,9 | 0,8 | 2,0 | 22,6 | 565 |
| 10557187 | UG10OG10M2 450/750V 2x2,5 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 15,3 | 245 |
| 10557232 | UG10OG10M2 450/750V 4x2,5 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 17,0 | 335 |
| 10557233 | UG10OG10M2 450/750V 2x4 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 16,2 | 295 |
| 10557238 | UG10OG10M2 450/750V 2x6 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 17,4 | 370 |
| 10557234 | UG10OG10M2 450/750V 3x4 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 17,0 | 345 |
| 10557239 | UG10OG10M2 450/750V 3x6 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 18,2 | 440 |
| 10557181 | RG10OG10M2 450/750V 3x10 | 1,1 | 0,8 | 2,0 | 21,8 | 640 |
| 10557182 | RG10OG10M2 450/750V 3x16 | 1,1 | 0,8 | 2,0 | 24,5 | 865 |
| 10557183 | RG10OG10M2 450/750V 3x25 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 28,2 | 1215 |