

<i>Nexans Ref. Code</i>	<i>Description</i>	<i>Average Insulation Thickness</i>	<i>Minimum Inner Sheath Thickness</i>	<i>Nominal Outer Sheath Thickness</i>	<i>Max. Cable Diameter</i>	<i>Indicative Weight Of The Cable</i>
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/km]
10548075	UG18OG18M18 450/750V 4x1	0,9	0,8	1,4	14,0	200
10548077	UG18OG18M18 450/750V 8x1	0,9	0,8	1,6	17,5	335
10548079	UG18OG18M18 450/750V 16x1	0,9	0,8	2,0	22,6	565
10548016	UG18OG18M18 450/750V 2x2,5	1,1	0,8	1,6	15,3	245
10548076	UG18OG18M18 450/750V 4x2,5	1,1	0,8	1,6	17,0	335
10548017	UG18OG18M18 450/750V 2x4	1,1	0,8	1,6	16,2	295
10548019	UG18OG18M18 450/750V 2x6	1,1	0,8	1,6	17,4	370
10548070	UG18OG18M18 450/750V 3x4	1,1	0,8	1,6	17,0	345
10548071	UG18OG18M18 450/750V 3x6	1,1	0,8	1,6	18,2	440
10548072	RG18OG18M18 450/750V 3x10	1,1	0,8	2,0	21,8	640
10548073	RG18OG18M18 450/750V 3x16	1,1	0,8	2,0	24,5	865
10548074	RG18OG18M18 450/750V 3x25	1,2	0,8	2,0	28,2	1215