Nexans Ref. Code	*Formation*	*Nominal Conductor Diameter*	*Minimum Insulation Thickness*	*Nominal Insulation Diameter*	*Nominal Sheath Thickness*	*Nominal Cable Diameter*	*Indicative Cable Weight*
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/km]
10564854	**1x70**	9,8	7,1	25,8	2,0	33,2	880
10564884	**1x95**	11,5	6,6	26,5	2,0	33,9	960
10564885	**1x120**	13,1	6,4	27,7	2,1	35,4	1.070
10564966	**1x150**	14,3	6,2	28,5	2,1	36,2	1.160
10564967	**1x185**	16,0	6,0	29,8	2,1	37,6	1.280
10564887	**1x240**	18,5	5,8	31,9	2,2	40,0	1.505
10564968	**1x300**	20,7	5,9	34,3	2,3	42,6	1.740
10564888	**1x400**	23,5	6,0	37,3	2,4	46,0	2.070
10564969	**1x500**	26,5	6,1	40,8	2,5	49,8	2.495
10564889	**1x630**	30,0	6,2	44,5	2,6	53,9	3.030
10565412	**1x800**	34,2	6,3	48,9	2,7	58,7	3.720