

Nexans Ref. Code	Description	Average Insulation Thickness	Inner sheath	Nominal Outer Sheath Thickness	Max. Cable Diameter	Indicative Weight Of The Cable
			Minimum Thickness			
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/km]
10507657	UG7OG7K 450/750 V 4x1	0,7	0,8	1,4	12,8	160
10507680	UG7OG7K 450/750 V 8x1	0,7	0,8	1,6	16,6	260
10507682	UG7OG7K 450/750 V 16x1	0,7	0,8	1,8	20,0	440
10507666	UG7OG7K 450/750 V 2x2,5	0,7	0,8	1,6	13,6	180
10507658	UG7OG7K 450/750 V 4x2,5	0,7	0,8	1,6	15,0	250
10507667	UG7OG7K 450/750 V 2x4	0,7	0,8	1,6	14,5	230
10507668	UG7OG7K 450/750 V 2x6	0,7	0,8	1,6	15,5	270
10507669	UG7OG7K 450/750 V 3x4	0,7	0,8	1,6	15,1	290
10507670	UG7OG7K 450/750 V 3x6	0,7	0,8	1,6	16,2	350
10507671	RG7OG7K 450/750 V 3x10	0,7	0,8	2,0	20,0	530
10507672	RG7OG7K 450/750 V 3x16	0,7	0,8	2,0	22,5	740
10507656	RG7OG7K 450/750 V 3x25	0,9	0,8	2,0	26,0	1100