

<i>Nexans Ref. Code</i>	<i>Formation</i>	<i>Nominal Conductor Diameter</i>	<i>Minimum Insulation Thickness</i>	<i>Nominal Insulation Diameter</i>	<i>Nominal Sheath Thickness</i>	<i>Nominal Cable Diameter</i>	<i>Indicative Cable Weight</i>
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/km]
-	1x35	7,0	4,85	18,8	1,8	25,5	530
-	1x50	8,2	4,85	20,0	1,8	26,8	590
-	1x70	9,8	4,7	21,0	1,8	27,8	670
-	1x95	11,5	4,5	22,3	1,9	29,4	770
10579683	1x120	13,1	4,3	23,5	1,9	30,7	860
10579684	1x150	14,3	4,3	24,7	1,9	31,9	960
-	1x185	16,0	4,3	26,4	2,0	33,8	1.100
-	1x240	18,5	4,3	28,9	2,1	36,6	1.340
-	1x300	20,7	4,4	31,3	2,2	39,4	1.560
-	1x400	23,5	4,4	34,1	2,3	42,4	1.870
-	1x500	26,5	4,5	37,6	2,4	46,3	2.280
-	1x630	30,0	4,6	41,3	2,5	50,3	2.790